



Functies	Basic	Advanced
Aansturing asynchroon pomp	✓	✓
Aansturing PM-pomp (PWM)	○	✓
Vakantiestand	✓	✓
Status LED	✓	✓
SD-kaartslot (kopiëren parameters/data loggen)	○	✓
Meertalig LCD tekstdisplay (ook NL)	✓	✓
Uitgebreide storingsinformatie	✓	✓
Test routinefunctie	✓	✓
Sun Wash aansluiting (optioneel)	✓*	✓*
SuMoSy opbrengstmeting (optioneel)	✓	✓
V-bus aansluiting	✓	✓
Datalogger (internet, optioneel)	✓	✓
Brandervoorwaarde functie	✓*	✓*
Zonnegascombi functie	○	✓
Legionella preventie functie	○	✓
28 extra schakelingen o.a.:	○	✓
Prioriteitenschakeling Vat1 / Vat2		✓
Oost/West schakeling		✓
2e pompschakeling		✓
3-wegklep schakeling (zie handleiding voor overige schakelingen)		✓

* De functies Sun Wash en brandervoorwaarde kunnen nooit gelijktijdig werken. U kunt dus of de Sun Wash kiezen of de brandervoorwaarde.

Kenmerken

Eenvoud & installatiegemak

- Montage los aan de muur of direct op de boiler (t/m 200 liter)
- Voorgemonteerde onderdelen (Plug & Play)
- Uitgebreide storingsinformatie
- Duidelijke status LED (OK/Storing/Waarschuwing)
- Nederlands (meer)talig LCD display

Hoog rendement

- Hoog rendement pomp
- Pomp Advanced voldoet aan de ErP richtlijnen 2015
- Terug moduleren < 10%

Uitbreidingsmogelijkheden

- Monitoring
- Uitlezing op afstand
- Alarmmelder
- SuMoSy (Sun Monitoring systeem, opbrengstmeting in kWh)
- Sun Wash (voedt de wasmachine met (zon)verwarmd water)

Specificaties	Basic	Advanced
Type pomp	Wilo ST15/4	Wilo ST15/7 PWM
Afmetingen pompset	160 x 215 x 340 mm	160 x 215 x 340 mm
Vermogen maximaal	40 W	50 W
Voeding	100..240 V	100..240 V
Opvoerhoogte	4 meter	7 meter
Ingangen	4xPT1000, 1xGrundfos, 1xV40	5xPT1000, 1xGrundfos, 1xV40
Uitgangen	2x Relais (1xpot. vrij, 1xPWM)	4x Relais (1xpot. vrij, 1x230V, 2x PWM)
Materiaal behuizing	EPP	EPP
Aansluitingen boven	15 mm	22 mm
Aansluitingen onder	22 mm	22 mm