



In charge with Ecotap

Ecotap type WL

Dit oplaadpunt is speciaal gemaakt om te plaatsen tegen wanden en muren. Er zijn standaard 3 contactdozen voor fietsen, scooters en scootmobielen. Dit oplaadpunt is volledig vandalismebestendig.

Tevens leverbaar met fietsenrek aan elke zijde dan 2 contactdozen.



Technische specificaties	Model WL 3	Model WL 4
Aantal laadpunten	3	4
Aansluitwaarde	16A	16A
Uitgangsvermogen	Max. 6A. 230 Vac	Max. 6A. 230 Vac
Stroombeperking	6A. Aardlek 10mA	6A. Aardlek 10mA
Laadcontactdozen	Slagvast (IK10) Waterdicht (IP55)	Slagvast (IK10) Waterdicht (IP55)
Materiaal behuizing	Staal 4 mm	Staal 4 mm
Standaard kleur	RAL 6018	RAL 6018
Behandeling	Anti corrosie en poedercoating	Anti corrosie en poedercoating
Afmetingen behuizing (LxHxD)	L: 1450 mm H: 120 mm D: 60 mm	L: 1450 mm H: 120 mm D: 60 mm
Gewicht	17 kg	17 kg
Afmetingen behuizing incl. bevestigingsadapter fietsenrek (LxHxD)	L: 1470 mm H: 124 mm D: 68 mm	L: 1470mm H: 124 mm D: 68 mm
Als optie kunnen wij ook het fietsenrek en de reclame voor u zorgen.	Gewicht: 18kg	Gewicht: 18kg
Garantie*	1 jaar	1 jaar
	*Garantie verlengen dmv Garantie Service Plus	*Garantie verlengen dmv Garantie Service Plus



Opladen elektrische fietsen



Opladen elektrische Scooters



Opladen elektrische Scootmobiel