



In charge with Ecotap

Homebox
Laadcontactdoos



Homebox
Flex



Ecotap type Homebox Laadpas

Dit auto-oplaadpunt is ontwikkeld op gebruiksgemak en is voorzien van een Flexibel krulsnoer (5 meter) of een vaste contactdoos Mennekes type 2.

De start/stop-procedure is door middel van een laadpas.

Ook leverbaar met start/stop-procedure door middel van een drukknop.

Technische specificaties

	Homebox Laadcontactdoos	Homebox Flex
Aantal laadpunten	1	1
Aansluiting*	Contactdoos Mennekes type 2	Flexibel krulsnoer uitrekbaar 5 meter *Gladde flexibele kabel bij 3x32A
Aansluitwaarde	Van 1x16A tot 3x32A	Van 1x16A tot 3x32A
Uitgangsvermogen	0 t/m 22Kw	0 t/m 22Kw
Protocol	Mode 3	Mode 3
Positiebepaling	GPS modem	GPS modem
Communicatie	GSM Modem/ controller met RFID reader	GSM Modem/ controller met RFID reader
Materiaal behuizing	Staal 2,2 mm	Staal 2,2 mm
Standaard kleur	RAL 7035	RAL 7035
Behandeling	Anti corrosie en poe- dercoating	Anti corrosie en poe- dercoating
Afmetingen behuizing (HxDxB)	H: 400 mm D: 120 mm B: 260 mm	H: 400 mm D: 120 mm B: 260 mm
Gewicht	8 kg	9 kg
Normen/Certificaten	NEN1010/EU/35-IEC: 61815-1 VDE-AR-E 2623-2-2/ I55/IK10	NEN1010/EU/35-IEC: 61815-1 VDE-AR-E 2623-2-2/ I55/IK10
Garantie	1 jaar *Garantie verlengen dmv Garantie Service Plus	1 jaar *Garantie verlengen dmv Garantie Service Plus



Opladen
elektrische
auto's



Opladen via
laadpas



GPRS
verbinding



Opladen via
Smartgrid