

ROBISOL BIPV 35



VOLLEDIG ZONNEPANELEN DAK

Met het Robisol systeem kunnen daken volledig van zonnepanelen worden voorzien. Het gebruik van dakpannen is dan niet meer nodig. De verbinding tussen de zonnepanelen en de afwerking op de nok en gevel wordt gerealiseerd door aluminium profielen. Een erg strak en fraai aanzicht. Het systeem is geschikt voor vrijwel elk type zonnepaneel, dus ook voor dunne film panelen.



De voordelen van Robisol BIPV35

- Volledig dak met zonnepanelen mogelijk zonder gebruik van dakpannen
- Strakke afwerking met fraai aanzicht
- Uitstekende waterkering en ventilatie
- Geschikt voor elk type zonnepaneel. Ook voor dunne film panelen



TECHNISCHE SPECIFICATIES ROBISOL BIPV

Toepassing

Indaksysteem

Geschikt voor

Zwarte monokristallijne zonnepanelen
Dunne film zonnepanelen

Eigenschappen

- Systeem op basis van aluminium profielen
- Geschikt voor volledig dak met zonnepanelen, dus zonder dakpannen
- In-dak montage met dakpannen
- Strakke afwerking met fraai aanzicht
- Uitstekende waterkering en ventilatie

BIPV 35 Systeem

Overkapping: Dakgeïntegreerd
Dakhelling: 6 tot 60 graden
Spinningshoogte: 35 mm of 40 mm

Oplegging onderzijde PV: Eindplaat + onderprofiel voorzien van dakpanovergangsbands
Oplegging bovenzijde PV: Bovenprofiel met ventilatieopening en sneeuwstop
Oplegging zijden PV: Zijgoten met afdichrubber en sneeuwstop

Robisol BIPV 35



Dakroede



Stapelprofiel



Bovenprofiel



Zijgoot



Onderprofiel



Onderplaten



FRAAI DESIGN



GEÏNTEGREERD



KWALITEITSMERK

Robisol®
The Beauty of Photovoltaics