

Soprasolar Fix EVO





Toepassing	Eigenschappen
Hellende bitumen daken (max. 11gr)	<ul style="list-style-type: none">▪ Kunststof verstelbare voet▪ Extra steun voor helling 10gr▪ Wordt op dakbedekking gebrand met bitumenrozet (SEBS)▪ Geen doorschroeven▪ Geen ballast nodig▪ Degelijk en waterdicht

Gereedschappen

Om een perfect afgewerkt geheel te krijgen zijn de volgende specifieke gereedschappen en toebehoren te gebruiken:

- Gasbrander
- Troffel
- Werk handschoenen
- Spatlijn
- Meetlint
- Inbussleutel

Dakopbouw

Soprasolar Fix Evo kan worden toegepast op de nieuwe of bestaande bitumineuze dakbedekking. De dakbedekking moet voorzien zijn van een combi-inlage (minimaal 170gr/m²) en aangebracht zijn middels één van onderstaande methoden:

- éénlaags, volledig verkleefd systeem (oude dakbedekking overlagen)
- tweelaags, onderlaag mechanisch bevestigd, toplaag volledig verkleefd
- tweelaags, volledig verkleefd systeem

De ondergrond moet:

- voldoende vlak, droog, schoon, vorst- en vetvrij zijn
- voldoende drukvast zijn (isolatie minimaal klasse C)
- tenminste 2% afschot hebben (3% bij staaldak) om waterstagnatie en vervuiling te voorkomen.

Raadpleeg Mijn Energiefabriek indien de Soprasolar Fix Evo toegepast moet worden in streken- of op gebouwen met grote windbelasting of wanneer deze toegepast moet worden op een niet voorgeschreven opbouw.

Uitvoering

Laat de dakbedekking plaatsen door vakbekwame dakdekkers.

Bij de uitvoering van de benodigde werkzaamheden dienen de algemene verwerkingsrichtlijnen van Troelstra & de Vries BV te worden gevolgd. Ook dienen de standaard ontwerpvoorschriften die zijn opgenomen in de "Vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingssystemen", goedgekeurd door het College van Deskundigen dienen hierbij te worden aangehouden.

Het plaatsen van de Soprasolar Fix Evo:

- Uitmeten en aftekenen van de positie van de voet
- Eventueel aanwezige leislagen inwellen in de dakbedekking
- De dakbedekking ter plaatse van de voet en de onderzijde van de voet verhitten
- De voet plaatsen en aandrukken
- De buitenste voeten voorzien van manchetten ter bescherming tegen UV-straling
- Plaats de zonnepanelen

Weersomstandigheden

Het werk wordt onderbroken in geval van vochtig weer (regen, sneeuw) en wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 0°C.

Opslag

Soprasolar Fix Evo moet droog, vorstvrij en beschermd tegen UV-straling worden opgeslagen.