


ecotap[®]

Mijn  Energiefabriek



Specificaties

Start laadproces dmv:	Drukknop
Aantal laadpunten	2 (Z2) of 4 (Z4)
Stroom opwekken door:	Lichtpaneel
Beveiliging	Klimbeveiliging
Beveiliging Laadcontactdozen:	
Vandalismebestendigheid:	IK10
Waterdichtheidsklasse:	IP54
Uitgangsvermogen per Contactdoos:	300 Watt
Stroombeperking:	boven 300 Watt
Materiaal Behuizing:	Staal 4 mm
Standaard kleur	RAL 6018
Behandeling:	Anti corrosie en poedercoating
Afmeting behuizing (HxDxB):	4.150 cm x 40cm x 40cm
Gewicht:	176 kg
Fundering:	Betonnen Funderingsysteem met verstelplaat
Garantie:	1 jaar
(Optie: Garantie Plus)	

ECOTAP FIETSOPLAADPAAL Type: Z2 & Z4

De Z-Zuil is uitermate geschikt voor het veilig laden van fietsen, scooters of scootmobielen. De Z-Zuil genereert stroom middels een lichtpaneel welke in de laadzuil wordt opgeslagen.

Door zijn indrukwekkende verschijning (4.15 meter hoog) is dit oplaadpunt zeer goed zicht- en vindbaar voor gebruikers.

Dit fiets oplaadpunt heeft geen externe stroomaansluiting nodig en is volledig selfsupporting. Daarnaast beschikt het oplaadpunt over stroombeperking en aardlekbeveiliging met volledige automatische reset.

Leverbaar met 2 of 4 contactdozen.



CONTACT
Mijn  Energiefabriek



www.ecotap.nl

ecotap[®]